https://www.mirolesfoyers.com +48 12 341 69 57
sklep@mirolesfoyers.com



Hitze Lupo M

Nr katalogowy: Hitze Lupo M

Producent: HITZE

Czas wysyłki: 30 dni

Cena

6 149,00 PLN

Opis produktu

Piec kominkowy Hitze Lupo M

Informacje o produkcie:

- Możliwość podłączenia DGP.
- Modułowa podstawa – cztery warianty montażu (na nogach lub z wnęka na drewno).
- Dwie opcje montażu czopucha – z góry lub z tyłu (przy położeniu z tyłu główny otwór zaślepiony płytą grzewczą).
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej gatunku P265GH.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Szyba Decor w standardzie.
- Żeliwny ruszt.
- Komora spalania wyłożnoa betonem ceramicznym.
- Niezależna regulacja dopływu powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą dwóch dźwigni.
- Elementy pieca produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Piec spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE:
  "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania”.

Cechy

Klasa energetyczna	A+
Ecodesign	+
BImSchV II	+
15a B-VG	+

Cechy

Moc nominalna (kW)	8,8
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4-11
Sprawność cieplna (%)	82
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,033
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	1,001
Temperatura spalin (°C)	235
Materiał	stal kotłowa gatunku P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	140
Średnica czopucha (mm)	150
Średnica dolotu (mm)	100
Wymiary (mm)	647 x 938 x 400
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	350