https://www.mirolesfoyers.com +48 12 341 69 57
sklep@mirolesfoyers.com



Romotop HEAT R/L 2g S 50.44.33.13

Nr katalogowy: HEAT R/L 2g S 50.44.33.13

Producent: ROMOTOP

Czas wysyłki: 14 dni

Cena

6 730,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Strona przeszklenia: L - lewa boczna szyba R - prawa boczna szyba

Opis produktu

HEAT R/L 2g S 50.44.33.13 - narożny wkład kominkowy z giętą szybą

- narożny wkład kominkowy Romotop **HEAT R/L 2g S 50.44.33.13** jest przeznaczony do zastosowań w zabudowach konwekcyjnych i akumulacyjnych z użyciem kratek konwekcyjnych
- specjalny system przepływu gazów spalinowych wewnątrz wkładu Romotop DOUBLE SPIN

- opracowany do domów energooszczędnych
- CDP – centralne doprowadzenie powietrza
- żeliwny ruszt
- popielnik
- komora spalania - prawdziwy szamot
- regulowane nóżki
- szyba gięta z nadrukiem
- możliwość zastosowania specjalnych kształtek akumulacyjnych MAMMOTH
- rama drzwi ze specjalnie wzmocnionego walcowanego profilu stalowego
- rozmiary do zabudowy 500 x 438 x 330 mm

- można uzupełnić ramą do zabudowy
- długość polan 360 mm
- spełnia normy: EN 13 229, DIN+, 15a B-VG od 2015, Bimsch V 1/2, Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego RCz

Wykonanie

• prawe - HEAT R 2g S 50.44.33.13 - kod zam.: HR2SV 13
• lewe - HEAT L 2g S 50.44.33.13 - kod zam.: HL2SV 13

Parametry techniczne

Wysokość	983 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	370 mm
Waga	100 kg
Moc regulowana	2.5-7.0 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica wylotu CDP	120 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	83 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,4 kg/h

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl